

KRANARMAR - Kapacitet

 Mekaniska och hydrauliska modeller

Information

Mekaniska	Avstånd infästning till last (m)	Max last (kg)	Hydrauliska	Avstånd infästning till last (m)	Max last (kg)
Typ 318XX330			Typ 338XX330		
Max ut	3,30	1150	Max ut	3,30	1150
Yttre del in 0,425	2,88	1350	Yttre del in 0,425	2,88	1350
Yttre del in 0,85	2,45	1600	Yttre del in 0,85	2,45	1600
Yttre del inskjuten	2,00	1900	Yttre del inskjuten	2,00	1900
Egenvikt 220 kg (en utskjutbar sektion)			Egenvikt 270 kg (en utskjutbar sektion)		
<small>¹ Vikt med Stora BM fäste. Med Zettelmeyer 602 fäste är egenvikten 190 kg.</small>					
Typ 316XX460			Typ 338XX460		
Max ut	4,60	1380	Max ut	4,60	1380
Yttre del inskjuten	3,25	2710	Yttre del inskjuten	3,25	2710
Helt ihopskjuten	1,95	6150	Helt ihopskjuten	1,95	6150
Egenvikt 360 kg (två utskjutbar sektion)			Egenvikt 410 kg (två utskjutbara sektioner)		
Typ 317XX745			Typ 338XX745		
Max ut	7,45	875	Max ut	7,45	875
Yttre del in 0,44	7,01	1050	Yttre del in 0,44	7,01	1050
Yttre del in 0,88	6,57	1175	Yttre del in 0,88	6,57	1175
Yttre del in 1,32	6,13	1325	Yttre del in 1,32	6,13	1325
Yttre del in 1,76	5,69	1500	Yttre del in 1,76	5,69	1500
Yttre del helt in	5,25	1750	Yttre del helt in	5,25	1750
Mellandel in 0,44	4,81	2100	Mellandel in 0,44	4,81	2100
Mellandel in 0,88	4,37	2625	Mellandel in 0,88	4,37	2625
Mellandel in 1,32	3,93	3225	Mellandel in 1,32	3,93	3225
Mellandel in 1,76	3,49	3650	Mellandel in 1,76	3,49	3650
Helt ihopskjuten	3,05	4200	Mellandel helt in	3,05	4200
Egenvikt 480 kg (två utskjutbar sektion)			Egenvikt 530 kg (två utskjutbara sektioner)		
Typ 318XX100					
Max ut	1,00	3000			
Egenvikt 145 kg (fast lyftbom)					
Typ 61810300 (för truck)					
Max ut	3,00	500			
Yttre del in 0,44	2,56	1000			
Yttre del in 0,88	2,12	1500			
Yttre del inskjuten	1,68	2000			
Egenvikt 130 kg (en utskjutbar sektion)					