



HJULLASTARE | WHEEL LOADER

MADE IN SWEDEN

KRANARM | N316-318, N338



KRANARM | N316-318, N338

Säkra dina lyft med mekaniska och hydrauliska kranarmar som passar större och mindre hjullastare samt teleskoplastare. Tillgängliga i längder från 1000-7450mm med ett eller två mekaniska utskjut alternativt ett hydrauliskt utskjut. Levereras som standard med Stora BM men kan även tillhandahållas med andra originalfästen.

Stora BM Mekanisk	Stora BM Hydraulisk	Längd (mm)	Max last (kg)	Modell	Säkerhets krok	Vikt (kg)
31804100		1000	3000	Fast lyftbom	BKL-10	145
31804330		2000-3300	1900-1150	2-delad	BKL-10	220
31604460		1950-4600	6150-1380	3-delad	BKL-13	360
31704745		3050-7450	4200-875	3-delad	BKL-13	480
	33804330	2000-3300	1900-1150	2-delad	BKL-10	270
	33804460	1950-4600	6150-1380	3-delad	BKL-13 ¹⁾	410
	33804745	3050-7450	4200-875	3-delad	BKL-13 ¹⁾	530

¹⁾ Endast första utskjutet hydrauliskt, andra utskjutet mekaniskt.

FAKTA

- Endast för större och mindre hjullastare samt teleskoplastare
- Säkerhetskrok
- Modeller i längder från 1000-7450mm



www.youtube.com/norjesmide

LÖNSAMT

Hög kvalitet ger lönsamhet över tid



Våra produkter bidrar till att effektivisera våra kunders arbete inom lantbruk, entreprenad och industri. Genom att tillhandahålla produkter av hög kvalitet ger vi kunden mervärde i form av hög tillgänglighet, hög utnyttjandegrad och längre hållbarhet.

SÄKERT

Råvara till färdig produkt



Hos oss vet du vad du får. Vi är stolta över att tillverka i Sverige, har CE-märkta produkter, råvaror av hög kvalitet och ett miljötänk som genomsyrar företaget. Efter mer än 70 år i branschen har vi ett stort reservdelslager och vi vet vikten av vad snabba leveranser betyder.

FLEXIBELT

Egen tillverkning ger stora möjligheter



Egen tillverkning ger hög flexibilitet när det gäller anpassningar efter kunders behov. Med utgångspunkt från våra standardmodeller tar vi fram helt kundunika produkter. Hos oss är kundanpassat standard! Vi kan idag erbjuda fler än 80 olika redskapsfästen direktmonterade på redskap.

UTNYTTJA DIN MASKINS
FULLA POTENTIAL

med svensktillverkade premiumredskap för traktorer,
hjullastare, kompaktlastare och truckar



Norje Smidesfabrik AB | Sölvesborg | Sweden
+46-456-61120 | info@norje.se | www.norje.se



HJULLASTARE | WHEEL LOADER

MADE IN
SWEDEN

KРАНARM | N316-318, N338, N618

Norje Kranarmar Hållfasthetstabell (N_s 1.5)

Mekanisk N316-318	Avstånd infästning till last (m)	Max last (kg)
----------------------	-------------------------------------	------------------

Typ 318XX330

Max ut	3,30	1150
Yttre del in 0,425	2,88	1350
Yttre del in 0,85	2,45	1600
Yttre del inskjuten	2,00	1900
Egenvikt 220 kg (en utskjutbar sektion)		

Typ 316XX460

Max ut	4,60	1380
Yttre del inskjuten	3,25	2710
Helt ihopskjuten	1,95	6150
Egenvikt 360 kg (två utskjutbara sektioner)		

Typ 317XX745

Max ut	7,45	875
Yttre del in 0,44	7,01	1050
Yttre del in 0,88	6,57	1175
Yttre del in 1,32	6,13	1325
Yttre del in 1,76	5,69	1500
Yttre del helt in	5,25	1750
Mellandel in 0,44	4,81	2100
Mellandel in 0,88	4,37	2625
Mellandel in 1,32	3,93	3225
Mellandel in 1,76	3,49	3650
Helt ihopskjuten	3,05	4200
Egenvikt 480 kg (två utskjutbara sektioner)		

Typ 318XX100

Max ut	1,00	3000
Egenvikt 145 kg (fast lyftbom)		

Mekanisk (Truck) N618	Avstånd infästning till last (m)	Max last (kg)
--------------------------	-------------------------------------	------------------

Typ 61810300 (för truck)

Max ut	3,00	500
Yttre del in 0,44	2,56	1000
Yttre del in 0,88	2,12	1500
Yttre del inskjuten	1,68	2000
Egenvikt 130 kg (en utskjutbar sektion)		

Hydraulisk N338	Avstånd infästning till last (m)	Max last (kg)
--------------------	-------------------------------------	------------------

Typ 338XX330

Max ut	3,30	1150
Yttre del in 0,425	2,88	1350
Yttre del in 0,85	2,45	1600
Yttre del inskjuten	2,00	1900
Egenvikt 270 kg (en utskjutbar sektion)		

Typ 338XX460

Max ut	4,60	1380
Yttre del inskjuten	3,25	2710
Helt ihopskjuten	1,95	6150
Egenvikt 410 kg (två utskjutbara sektioner)		

Typ 338XX745

Max ut	7,45	875
Yttre del in 0,44	7,01	1050
Yttre del in 0,88	6,57	1175
Yttre del in 1,32	6,13	1325
Yttre del in 1,76	5,69	1500
Yttre del helt in	5,25	1750
Mellandel in 0,44	4,81	2100
Mellandel in 0,88	4,37	2625
Mellandel in 1,32	3,93	3225
Mellandel in 1,76	3,49	3650
Mellandel helt in	3,05	4200
Egenvikt 530 kg (två utskjutbara sektioner)		

VIKTIG INFORMATION

Angiven max last är kranarmens hållfasthetsberäknade maximala belastning. Denna kan i vissa maskinkonfigurationer bli lägre. Norje tillhandahåller belastningstabeller till vissa maskiner men användaren ansvarar själv för att besiktning av kranarm på maskin utförs av godkänt organ.

Tillverkaren är skyldig att tillhandahålla en belastningstabell som är överensstämmande med beräkningar eller provbelastning av kranarm och maskin tillsammans. Norje tillhandahåller denna tabell för alla kranarmar som tillverkas, förutsatt att beräkning/provbelastning är möjlig. Om beräkning/provbelastning inte kan utföras har vi inte möjlighet att leverera kranarmen. Kontakta därför alltid Norje med information om maskin.

Notera att kostnader kan tillkomma för beräkning alternativt provbelastning med maskin.

UTNYTTJA DIN MASKINS
FULLA POTENTIAL

med svensktillverkade premiumredskap för traktorer,
hjullastare, kompaktlastare och truckar



Norje Smidesfabrik AB | Sölvesborg | Sweden
+46-456-61120 | info@norje.se | www.norje.se